SRE 9046 C



Fiche technique 2015

Gamme de produit	Poêle à pétrole
Type	Laser
Marque	Qlima
Modèle	SRE 9046 C
Couleur	Blanc perle/chocolat
Code EAN pour la couleur noire	8713508768403

Caractéristiques techniques



Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Capacité	kW	1.28 - 4.65
Volume pièce (min. - max.)	m^2	30 - 76
	m^3	75 - 190
Consommation (min. - max.)	ltr/hr	0.134 - 0.485
	g/hr	107 - 388
Capacité du réservoir	ltr	9.0
Autonomie du réservoir (min. - max.)	hr	18 - 67
Tension	V / Hz	230 / 50
Puissance consommée au démarrage	W	428
Puissance consommée en fonctionnement	W	88 - 175
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	25 - 39
Dimensions (l x p x h) *	mm	466 x 349 x 445
Poids	kg	13.5
Garantie **	ans	4


* *incluant le plateau*
** *excepté le tamis de brûleur et la pompe manuelle*

Accessoires

Manuel d'utilisation
Bouchon de transport
Pompe manuelle



20 ft = 244
40 ft = 508
HQ = 610

l x p x h =
521 x 413 x 519 mm

poids =
15,3kg



Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN

SRE 9046 C



Mode SAVE




Détecteur de CO_2



Mode extension



Anti renversement



Programmation sur 24h



Techonologie Fuzzy Logic



Fonction hors gel

Sécurité enfant

Caractéristiques

Mode SAVE : Marches / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible. Possibilité de positionner également sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison = fonction hors gel.

Fuzzy logic: Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

Brûleur high tech: Entre 1,28KW et 4,65KW, le SRE9046C adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fonctionnement semi-automatique: La programmation sur 24h associée au thermostat intégré maintiennent la température désirée dans la pièce.

Arrêt automatique: Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 56 heures de chauffage en continu.

Contrôle automatique de la ventilation: Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Modèle sans mèche : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

Parois froides : les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Dispositif de sécurité: Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

Bouton de sécurité enfant: Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".

Système anti-odeur : un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

Grande autonomie: 67h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 9L.

Ouverture main propre: Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Mode extension: Lorsque le réservoir est presque vide, une demande de remplissage s'affiche sur l'écran LCD. Le mode extension s'enclenche pour un fonctionnement à bas régime durant plus d'une heure.

Production de chaleur maximum: Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

Détecteur de CO_2 : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur lorsque la pièce a besoin d'être ventilée.

Très silencieux: L'appareil démarre et réchauffe la pièce avec un minimum de bruit: 25-39dB.

Volume de chauffe : Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 190m3/76m2.

Bouchon de transport : Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclu dans le carton.

Recyclable: Appareil recyclable à 90%.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.

Garantie : 4 ans de garantie sauf sur la pompe manuelle et le tamis de brûleur.

Pompe manuelle incluse